

Materialliste Überläufer-Stand-Rakete

Die Materialliste ist selbstverständlich nur auf Hochsitze anwendbar, die auf einer Schablone gefertigt werden, die identisch mit der ÜBERLÄUFER-Schablone sind.

Verwendung	Ausgangsmaterial	Länge cm	Stück je Hochsitz
Pfosten/Holme	Balken 8x8cm oder 8x6cm	280	4
Bodenholme	Balken 8x8cm oder 8x6cm	122	2
Sitzauflage	Balken 8x8cm oder 8x6cm oder Latten 6x4cm	120	2
Windstreben	Latten 6x4cm	195	3
Querstreben unten links/rechts	Latten 6x4cm	150	2
Unterste Leitersprosse, Querstrebe hinten, Sprossenverbinder	Latten 6x4cm	137	3
zweite Leitersprosse von unten	Latten 6x4cm	134	1
dritte Leitersprosse von unten	Latten 6x4cm	130	1
vierte Leitersprosse von unten	Latten 6x4cm	128	1
fünfte Leitersprosse von unten	Latten 6x4cm	125	1
Brüstung links/rechts	Latten 6x4cm	110	2
Brüstung vorne/hinten	Latten 6x4cm	100	2
Boden	Bretter min 3cm stark	115	je nach Breite
Schrauben für alle Latten SPAX 6x90mm (und ggf. Sitzauflage)			64 bzw. 72
Schrauben für Bodenholme (und ggf. Sitzauflage) SPAX 8x140mm			8 bzw. 16
Schrauben für Bodenbretter SPAX 5x60mm			je Brett 4

TIPP: Fertigen Sie sich auch eine Schablone zum Ablängen an und schreiben Sie dazu, wie viele Latten Sie je Länge benötigen